



Keller K65 se renueva, manteniendo la confiable plataforma, con un rediseño de líneas más proporcionales y estilizadas. Equipada con sistemas de iluminación más modernos, un tablero digital con más funciones y sistema de inyección electrónica Bosch. K65 no sólo mantiene la excelente ciclística sino que además incorpora elementos de seguridad como ABS (opcional). K65 es la opción con mejor relación precio-producto del mercado ofreciendo excelente calidad mecánica, terminación y prestaciones del mejor nivel, ofreciendo una garantía de 2 años o 20.000 km siendo la única del mercado con este respaldo.

MOTOR	Denominación	TWINTEC EF14
	Tipo	649 ml, refrigerado por agua, 8 válvulas, DOHC, 2 cilindros NIKASIL
	Diámetro x carrera	83 x 60 mm
	Potencia neta	71.15 HP a 8750 RPM
	Sistema de ignición	Inyección electrónica BOSCH
	Sistema de arranque	Eléctrico
	Transmisión	6 velocidades
	Comando de transmisión	Cadena sellada por O-ring
	Lubricación	Cárter húmedo, con bomba de aceite de 2 cuerpos
	Embrague	Multidisco manual en baño de aceite
	Emisiones CO2	EURO 4
CICLISTICA	Bastidor	Doble cuna de acero tubular, autoportante
	Suspensión delantera	Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm
	Suspensión trasera	Monoshock lateral con espiral y amortiguador de doble acción
	Freno delantero	Doble disco flotante ventilado de 300 mm de accionamiento hidráulico
	Freno trasero	Disco ventilado de 220 mm de accionamiento hidráulico
	Neumático delantero	120/70-17", en llanta de aleación liviana de 17x3.5"
	Neumático trasero	160/60-17", en llanta de aleación liviana de 17x4.5"
FISICAS	Largo x Ancho x Alto	2114 x 757 x 1100 mm
	Distancia entre ejes	1415 mm
	Altura del asiento	815 mm
	Distancia mínima al suelo	140 mm
	Peso en seco	206 kg
	Capacidad de carga	180 kg
	Capacidad de combustible	17 lts



Tablero digital multifunción



Nuevo diseño de faro delantero LED



Ahora con opción de ABS frontal

COLORES DISPONIBLES


SATIN BLACK

PEARL WHITE + SATIN BLACK

OPCIONALES


FRENSOS ABS