



Keller K65TR se presenta como el buque insignia de la marca, ofreciendo una motocicleta de porte y equipamiento sin precedentes. Ideal para largos viajes por su probada confiabilidad, equipamiento de serie y autonomía extendida gracias a su gran tanque de combustible de 22 litros. Su puesta a punto fue pensada para ofrecer confort de marcha y bajo consumo otorgando alto torque a bajo régimen sin sacrificar las prestaciones en alta. Ofrece elementos de confort inéditos en su rango como parabrisas regulable eléctricamente, baules laterales de serie y frenos ABS opcionales. Keller K65TR invita a liberar la pasión y disfrutar de una suprema experiencia.

MOTOR	Denominación	TWINTEC EF14
	Tipo	649 ml, refrigerado por agua, 8 válvulas, DOHC, 2 cilindros NIKASIL
	Diámetro x carrera	83 x 60 mm
	Potencia neta	71.15 HP a 8750 RPM
	Sistema de ignición	Inyección electrónica BOSCH
	Sistema de arranque	Eléctrico
	Transmisión	6 velocidades
	Comando de transmisión	Cadena sellada por O-ring
	Lubricación	Cárter húmedo, con bomba de aceite de 2 cuerpos
	Embrague	Multidisco manual en baño de aceite
	Emisiones CO2	EURO 4

CICLISTICA	Bastidor	Doble cuna de acero tubular, autoportante
	Suspensión delantera	Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm
	Suspensión trasera	Monoshock lateral con espiral y amortiguador de doble acción
	Freno delantero	Doble disco flotante ventilado de 300 mm de accionamiento hidráulico
	Freno trasero	Disco ventilado de 220 mm de accionamiento hidráulico
	Neumático delantero	120/70-17", en llanta de aleación liviana de 17x3.5"
	Neumático trasero	160/60-17", en llanta de aleación liviana de 17x4.5"

FISICAS	Largo x Ancho x Alto	2110 x 998 x 1310 mm
	Distancia entre ejes	1415 mm
	Altura del asiento	780 mm
	Distancia mínima al suelo	140 mm
	Peso en seco	252 kg
	Capacidad de carga	180 kg
	Capacidad de combustible	22 lts



Baules laterales y portaequipajes de serie



Parabrisas regulable eléctricamente



Freno de disco con opción de ABS frontal

COLORES DISPONIBLES


SATIN BLACK



PEARL WHITE

OPCIONALES


FRENO ABS